日産化学株式会社

安全データシート

デルカット乳剤

JIS Z 7253 : 2019 に準拠

作成日: 2004/01/05　改訂日: 2025/03/31　バージョン: 1.2

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称　：　デルカット乳剤

会社情報

供給者

日産化学株式会社　農業化学品事業部　企画開発部
登録グループ
〒103-6119
東京都中央区日本橋二丁目５番１号
電話番号 03-4463-8310 - FAX 番号 03-4463-8331

製品に関する問合わせ先

日産化学株式会社　農業化学品事業部
〒103-6119
東京都中央区日本橋二丁目５番１号
電話番号 03-4463-8271

緊急連絡電話番号

公益財団法人日本中毒情報センター
中毒 110 番
一般市民専用電話（情報提供料：無料）
大阪（365 日・24 時間対応）072-727-2499 / つくば（365 日・9～21 時対応）029-852-9999
医療機関専用有料電話（一件 2,000 円）
大阪（365 日・24 時間対応）072-726-9923 / つくば（365 日・9～21 時対応）029-851-9999

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途　：　農薬（除草剤）
使用上の制限　：　農薬登録内容以外の使用は不可

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

物理化学的危険性	爆発物	分類できない
	可燃性ガス	区分に該当しない
	エアゾール	分類できない
	酸化性ガス	区分に該当しない
	高圧ガス	区分に該当しない
	引火性液体	区分 3
	可燃性固体	区分に該当しない
	自己反応性化学品	分類できない
	自然発火性液体	分類できない
	自然発火性固体	区分に該当しない
	自己発熱性化学品	分類できない
	水反応可燃性化学品	分類できない
	酸化性液体	分類できない
	酸化性固体	区分に該当しない
	有機過酸化物	分類できない
	金属腐食性化学品	分類できない
	鈍性化爆発物	分類できない
健康に対する有害性	急性毒性（経口）	区分に該当しない
	急性毒性（経皮）	区分に該当しない
	急性毒性（吸入：気体）	区分に該当しない
	急性毒性（吸入：蒸気）	分類できない

	急性毒性（吸入：粉じん、ミスト）	分類できない
	皮膚腐食性／刺激性	区分 2
	眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分 1
	呼吸器感作性	分類できない
	皮膚感作性	区分 1
	生殖細胞変異原性	分類できない
	発がん性	区分 2
	生殖毒性	区分 1B
	特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分 1（呼吸器系，中枢神経系，腎臓，肝臓）
	特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分 3（麻酔作用）
	特定標的臓器毒性（単回ばく露）	区分 3（気道刺激性）
	特定標的臓器毒性（反復ばく露）	区分 1（聴覚器，神経系，呼吸器系）
	誤えん有害性	分類できない
環境に対する有害性	水生環境有害性　短期（急性）	区分 1
	水生環境有害性　長期（慢性）	区分 1
	オゾン層への有害性	分類できない

ラベル要素

絵表示

（GHS JP）

注意喚起語（GHS JP）　：危険

危険有害性（GHS JP）　：引火性液体及び蒸気（H226）
皮膚刺激（H315）
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ（H317）
重篤な眼の損傷（H318）
呼吸器への刺激のおそれ（H335）
眠気又はめまいのおそれ（H336）
発がんのおそれの疑い（H351）
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ（H360）
臓器の障害（呼吸器系、中枢神経系、腎臓、肝臓）（H370）
長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害（聴覚器、神経系、呼吸器系）（H372）
長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性（H410）

注意書き（GHS JP）

安全対策　：使用前に取扱説明書を入手すること。（P201）
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。（P202）
熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。（P210）
容器を密閉しておくこと。（P233）
容器を接地しアースをとること。（P240）
防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。（P241）
火花を発生させない工具を使用すること。（P242）
静電気放電に対する措置を講ずること。（P243）
粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。（P260）
取扱い後は手、前腕および顔をよく洗うこと。（P264）
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。（P270）
屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。（P271）
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。（P272）
環境への放出を避けること。（P273）

保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。（P280）

応急措置　：　皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。(P302+P352)
皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水で洗うこと。(P303+P361+P353)
吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338)
ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。(P308+P311)
ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。(P308+P313)
直ちに医師に連絡すること。(P310)
気分が悪いときは医師に連絡すること。(P312)
気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。(P314)
特別な処置が必要である(このラベルの応急措置欄を見よ)。(P321)
皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。(P333+P313)
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。(P362+P364)
火災の場合：消火するために適切な消火剤を使用すること。(P370+P378)
漏出物を回収すること。（P391）

保管　：　換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。(P403+P233)
換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。(P403+P235)
施錠して保管すること。（P405）

廃棄　：　内容物／容器を国際、国、都道府県又は市町村の規則に従って廃棄すること。(P501)

処理時の追加危険有害性　：　通常の使用条件下では、重大な危険有害性はないと思われる。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別　：　混合物

化学名　：　５－ターシャリーブチル－３－(２，４－ジクロロ－５－イソプロポキシフェニル)－１，３，４－オキサジアゾール－２(３*H*)－オン
【一般名：オキサジアゾン】
２－クロロ－２’，６’－ジエチル－*N*－(ブトキシメチル)アセトアニリド
【一般名：ブタクロール】

一般名　：　オキサジアゾン・ブタクロール乳剤

名前	濃度 (%)	化学式	官報公示整理番号		CAS 番号
			化審法番号	安衛法番号	
オキサジアゾン	8.0	C15H18Cl2N2O3	(5)-3592	既存化学物質	19666-30-9
ブタクロール	12.0	C17H26ClNO2	-	4-(10)-861	23184-66-9
キシレン	36	C8H10	(3)-3, (3)-60	既存化学物質	1330-20-7
エチルベンゼン	36	C8H10	(3)-28, (3)-60	既存化学物質	100-41-4
ポリ（オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル	1.8	C15H23(OC2H4)nOH	(3)-589, (7)-172	-	9016-45-9
灯油	0.8	CxHy	-	-	64742-81-0
その他成分	5.4	-	-	-	-

4. 応急措置

応急措置

応急措置 一般	：	ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当てを受けること。
吸入した場合	：	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪いときは医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合	：	皮膚を流水／シャワーで洗うこと。 汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。 皮膚刺激または発しん（疹）が生じた場合：医師の診断／手当てを受けること。
眼に入った場合	：	水で数分間注意深く洗うこと。 コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 直ちに医師の診察を受ける。
飲み込んだ場合	：	気分が悪いときは医師に連絡すること。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な兆候及び症状

症状/損傷	：	眠気又はめまいのおそれ。
症状/損傷 吸入した場合	：	呼吸器への刺激のおそれ。
症状/損傷 皮膚に付着した場合	：	刺激性。 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
症状/損傷 眼に入った場合	：	眼に重度の損傷を与える。
症状/損傷 飲み込んだ場合	：	通常の条件下では特に無し。

医師に対する特別な注意事項

その他の医学的アドバイスまたは治療	：	対症的に治療すること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	：	水噴霧、乾燥粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素
使ってはならない消火剤	：	強い水流は使用しない。
火災危険性	：	引火性液体及び蒸気。
爆発の危険	：	直接に爆発する危険は低い。
火災時の危険有害性分解生成物	：	有毒な煙を放出する可能性がある。
消火方法	：	安全な距離と保護された場所から消火活動を行う。 呼吸器の保護を含め、適切な保護装置を使用せず、火災現場に入らない。
消火時の保護具	：	適切な保護具を着用して作業する。 自給式呼吸器。 完全防護服。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置

一般的措置	：	安全に対処できるならば漏えい（洩）を止めること。 本製品が下水、または公共用水に流入した場合も、行政当局に通報する。 物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること。
保護具	：	適切な保護具を着用して作業する。 詳細については、第 8 項の「ばく露防止及び保護措置」を参照。
応急処置	：	直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。

裸火、火花禁止、禁煙。
出動は、適切な保護装備を身につけた有資格者に限られる。
粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。

環境に対する注意事項

環境に対する注意事項　：　環境への放出を避けること。
本製品が下水、または公共用水に流入した場合も、行政当局に通報する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

封じ込め方法　：　漏出物を回収すること。
流出した物質は吸着剤で回収し、下水溝や水路への侵入を防止する。
可能であればリスクなく漏出をせき止める。

浄化方法　：　吸収剤の中で拡散した液体を吸収する。
本製品が下水、または公共用水に流入した場合も、行政当局に通報する。

その他の情報　：　物質または固形残留物は公認施設で廃棄する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策　：　データなし

安全取扱注意事項　：　使用前に取扱説明書を入手すること。
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
作業場における製品の放出を避けるため、または最小限にするため、技術的に必要なあらゆる措置をとる。
取り扱う製品数は必要最小限にし、ばく露使用者の人数を最小限に抑える。
容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。
熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。
容器を接地すること／アースをとること。
火花を発生させない工具を使用すること。
静電気放電に対する予防措置を講ずること。
引火性蒸気が容器内に蓄積することがある。
防爆型装置を使用する。
個人用保護具を着用する。
粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
皮膚、眼との接触を避ける。
ラベルを良く読む。
ラベルの記載内容以外に使用しない。
農薬は余らせて廃棄することのないように全てを使い切る。
使用済み容器などの洗浄液は、環境に影響のないよう配慮し適切に処理する。
有効期限内に使用する。
使用済み容器は他の用途には絶対に使用しない。
自動車などに散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないように注意する。
かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

接触回避　：　データなし

衛生対策　：　作業服と外出着とを分ける。個別に洗う。
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
製品取扱い後には必ず手を洗う。

処理時の追加危険有害性　：　通常の使用条件下では、重大な危険有害性はないと思われる。

保管

安全な保管条件	:	施錠して保管すること。 火気厳禁。 換気の良い場所で保管すること。 涼しいところに置くこと。 容器を密閉しておくこと。 食品や飲料と区別して保管する。 小児の手の届くところに置かない。
安全な容器包装材料	:	消防法及び国連輸送規制で規定されている容器を使用する。
技術的対策	:	容器を接地すること／アースをとること。
容器包装材料	:	製品は必ず元の容器と同じ素材の容器に保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

キシレン (1330-20-7)	
日本 - ばく露限界値（日本産業衛生学会）	
現地名	ジメチルベンゼン # Benzene, dimethyl-
許容濃度	217 mg/m³
	50 ppm
規則参照	許容濃度等の勧告（2024 年度）産衛誌 66 巻
日本 - ばく露限界値（管理濃度(厚生労働省)）	
現地名	ジメチルベンゼン # Benzene, dimethyl-
管理濃度	50 ppm
規則参照	作業環境評価基準　平成 29 年度版
日本 - 生物学的ばく露指数（日本産業衛生学会）	
現地名	キシレン # Xylene
BEI	800 mg/l 測定対象物質: 総メチル馬尿酸（o-, m-, p- 三異性体の総和）- 測定対象試料: 尿 - 試料採取時期: 週の後半の作業終了時
規則参照	許容濃度等の勧告（2023 年度）産衛誌 65 巻
エチルベンゼン (100-41-4)	
日本 - ばく露限界値（日本産業衛生学会）	
現地名	エチルベンゼン # Ethyl benzene
許容濃度	87 mg/m³
	20 ppm
特記事項（JP）	経皮吸収; 発がん性分類 2B; 生殖毒性分類 2
規則参照	許容濃度等の勧告（2024 年度）産衛誌 66 巻
日本 - ばく露限界値（管理濃度(厚生労働省)）	
現地名	エチルベンゼン # Benzene, ethyl-
管理濃度	20 ppm
規則参照	作業環境評価基準　平成 29 年度版
日本 - 生物学的ばく露指数（日本産業衛生学会）	
現地名	エチルベンゼン # Ethyl benzene

BEI	150 mg/g クレアチニン 測定対象物質: マンデル酸 - 測定対象試料: 尿 - 試料採取時期: 作業終了時 200 mg/g クレアチニン 測定対象物質: マンデル酸とフェニルグリオキシル酸の和 - 測定対象試料: 尿 - 試料採取時期: 週の後半の作業終了時 15 μg/l 測定対象物質: エチルベンゼン - 測定対象試料: 尿 - 試料採取時期: 作業終了時
規則参照	許容濃度等の勧告（2023 年度）産衛誌 65 巻

成分名	管理濃度(厚生労働省)	許容濃度(産衛学会)	
		基準値	許容濃度 上限
キシレン	50 ppm	217 mg/m³ 50 ppm	-
エチルベンゼン	20 ppm	87 mg/m³ 20 ppm	-

設備対策　：　本製品を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置する。
作業所の十分な換気を確保する。

保護具

個人用保護具　：　推奨される個人用保護具を着用する。

呼吸用保護具　：　換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。
農薬用マスクを着用すること。

手の保護具　：　保護用手袋
不浸透性保護手袋

眼及び／又は顔面の保護具　：　安全メガネ
保護眼鏡

皮膚及び身体の保護具　：　適切な保護衣を着用する。

環境へのばく露の制限と監視　：　環境への放出を避けること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態　：　液体
色　：　黄色
臭い　：　データなし
融点　：　データなし
凝固点　：　データなし
沸点　：　データなし
可燃性　：　引火性液体及び蒸気
爆発限界（vol %）　：　データなし
引火点　：　27 ° C （セタ密閉式）
自然発火点　：　データなし
分解温度　：　データなし
pH　：　5.6
動粘性率　：　データなし

溶解度	:	データなし
n-オクタノール/水分配係数（Log Pow）	:	データなし
蒸気圧	:	データなし
相対密度	:	データなし
密度	:	0.93
相対ガス密度	:	データなし
粒子特性	:	データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	:	引火性液体及び蒸気。
化学的安定性	:	通常の条件下では安定。
危険有害反応可能性	:	通常の使用条件下において、危険な反応は全く知られていない。
避けるべき条件	:	高温面との接触を避ける。熱。炎や火花の禁止発火源をすべて断つ。
混触危険物質	:	データなし
危険有害な分解生成物	:	通常の使用条件及び保管条件下において、有害な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

急性毒性（経口）	:	区分に該当しない ラット雌雄　LD50＞2000 mg/kg
急性毒性（経皮）	:	区分に該当しない ラット雌雄　LD50＞2000 mg/kg
急性毒性（吸入）	:	区分に該当しない(分類対象外)（気体） 分類できない（蒸気） 分類できない（粉じん、ミスト）
急性毒性（吸入:気体）	:	GHS 定義における液体である。
急性毒性（吸入:蒸気）	:	製品：データなし
急性毒性（吸入:ミスト）	:	製品：データなし
皮膚腐食性／刺激性	:	皮膚刺激 ウサギ　強度刺激性
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	:	重篤な眼の損傷 ウサギ　強度刺激性
呼吸器感作性	:	分類できない 製品：データなし
皮膚感作性	:	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ モルモット　皮膚感作性あり
生殖細胞変異原性	:	分類できない 製品：データなし
発がん性	:	発がんのおそれの疑い 製品：データなし 区分 2 のエチルベンゼンを 1%以上含むため、区分 2 に該当。
生殖毒性	:	生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 製品：データなし 区分 1B のキシレン及びエチルベンゼンをそれぞれ 0.3%以上含むため、区分 1B に該当。

特定標的臓器毒性(単回ばく露)　：　臓器の障害（呼吸器系，中枢神経系，腎臓，肝臓）
眠気又はめまいのおそれ
呼吸器への刺激のおそれ
製品：データなし
区分 1(呼吸器系，中枢神経系，腎臓，肝臓)のキシレンを 10%以上含むため、区分 1(呼吸器系，中枢神経系，腎臓，肝臓)に該当。
区分 3(麻酔作用)のキシレン及びエチルベンゼンの成分合計が 20%以上のため、区分 3(麻酔作用)に該当。
区分 3(気道刺激性)のエチルベンゼンを 20%以上含むため、区分 3(気道刺激性)に該当。

特定標的臓器毒性(反復ばく露)　：　長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害（聴覚器，神経系，呼吸器系）
製品：データなし
区分 1(神経系，呼吸器系)のキシレン及び区分 1(聴覚器)のエチルベンゼンをそれぞれ 10%以上含むため、区分 1(聴覚器，神経系，呼吸器系)に該当。

誤えん有害性　：　分類できない
製品：データなし

12. 環境影響情報

生態毒性

生態系 - 全般　：　長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。

水生環境有害性　短期（急性）　：　水生生物に非常に強い毒性
コイ急性毒性 96 時間 LC50　4.23 mg/L
オオミジンコ急性遊泳阻害 48 時間 EC50　9.68 mg/L
藻類生長阻害 72 時間 EC50　0.00288 mg/L

水生環境有害性　長期（慢性）　：　長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
慢性毒性データ及び急速分解性が不明であることから急性毒性データで判定、区分 1 に該当。

残留性・分解性

残留性・分解性　データなし

生体蓄積性

生体蓄積性　データなし

土壌中の移動性

土壌中の移動性　データなし

オゾン層への有害性

オゾン層への有害性　：　分類できない
モントリオール議定書の附属書に列記されていない。

その他の有害な影響　：　追加情報なし

13. 廃棄上の注意

推奨製品/梱包処分　：　管轄当局の規制に準拠して廃棄する。

廃棄方法　：　化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報。
使用残農薬及び付着農薬を除去した空容器を廃棄する場合は、次のいずれかの方法で適切に処理する。
・農家等使用残農薬及び空容器の排出事業者自身で、許可を受けた廃棄物処理

業者に処理を委託する。
・市町村が回収・処分しているところでは、定められた方法に従う。
・使用残農薬及び空容器を地域共同で適正に回収処分する体制が確立しているところでは、当該システムにより処分する。
使用済み容器などの洗浄液は、環境に影響のないよう配慮し適切に処理する。
空容器を廃棄する場合は、内容物を除去した後に適切に処理する。
許可を得た収集業者の分別回収に準拠して内容物／容器を廃棄する。

地域の廃棄規則	:	管轄当局の規制に準拠して廃棄する。
推奨下水処理	:	管轄当局の規制に準拠して廃棄する。
追加情報	:	引火性蒸気が容器内に蓄積することがある。 空の容器を再利用しない。

14. 輸送上の注意

国際規制

国連勧告(UN RTDG)

国連番号(UN RTDG)	:	1993
正式品名 (UN RTDG)	:	その他の引火性液体（他の危険性を有しないもの）
容器等級(UN RTDG)	:	III
輸送危険物分類 (UN RTDG)	:	3
危険物ラベル (UN RTDG)	:	3
クラス (UN RTDG)	:	3

海上輸送(IMDG)

国連番号 (IMDG)	:	1993
正式品名 (IMDG)	:	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
容器等級(IMDG)	:	III
輸送危険物分類 (IMDG)	:	3
危険物ラベル (IMDG)	:	3
クラス(IMDG)	:	3
緊急時応急措置指針番号	:	130

海洋汚染物質

該当

航空輸送(IATA)

国連番号 (IATA)	:	1993
正式品名 (IATA)	:	Flammable liquid, n.o.s.
容器等級 (IATA)	:	III
輸送危険物分類 (IATA)	:	3
危険物ラベル (IATA)	:	3
クラス (IATA)	:	3
特別な輸送上の注意	:	運搬に際しては容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷のないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行い、法令の定めるところに従う。

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質

IBC コード	:	非該当

国内規制

陸上規制	：	消防法の規定に従う。
海上規制情報	：	船舶安全法の規定に従う。
航空規制情報	：	航空法の規定に従う。
緊急時応急措置指針番号	：	130
その他の情報	：	補足情報なし

15. 適用法令

国内法令

労働安全衛生法 ： 名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第５７条第１項、施行令第１８条第１号～第２号別表第９）
名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第５７条の２第１項、施行令第１８条の２第１号～第２号別表第９）
エチルベンゼン （政令番号 ： 70）（30 ～ 40%）
キシレン （政令番号 ： 136）（30 ～ 40%）
灯油 （政令番号 ： 380）（5%未満）

【２０２５（令和７）年４月１日以降】
名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第５７条第１項、施行令第１８条第２号～第３号、安衛則第３０条別表第２）
名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第５７条の２第１項、施行令第１８条の２第２号～第３号、安衛則第３４条の２別表第２）
Ｎ－ブトキシメチル－２－クロロ－２’，６’－ジエチルアセトアニリド（別名ブタクロール）（10 ～ 20%）
エチルベンゼン（30 ～ 40%）
キシレン（30 ～ 40%）
灯油（5%未満）

【２０２６（令和８）年４月１日以降】
名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第５７条第１項、施行令第１８条第２号～第３号、安衛則第３０条別表第２）
名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第５７条の２第１項、施行令第１８条の２第２号～第３号、安衛則第３４条の２別表第２）
Ｎ－ブトキシメチル－２－クロロ－２’，６’－ジエチルアセトアニリド（別名ブタクロール）（10 ～ 20%）
５－ターシャリーブチル－３－（２，４－ジクロロ－５－イソプロポキシフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール－２（３Ｈ）－オン（別名オキサジアゾン）（1 ～ 10%）
ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル（5%未満）
エチルベンゼン（30 ～ 40%）
キシレン（30 ～ 40%）
灯油（5%未満）

特定化学物質第２類物質、特別有機溶剤等（特定化学物質障害予防規則第２条第１項第２号、第３の２号、第３の３号）
第２種有機溶剤等（施行令別表第６の２・有機溶剤中毒予防規則第１条第１項第４号）
作業環境評価基準（法第６５条の２第１項）
危険物・引火性の物（施行令別表第１第４号）
健康障害防止指針公表物質（法第２８条第３項・厚労省指針公示）
特定化学物質特別管理物質（特定化学物質障害予防規則第３８条３）
特殊健康診断対象物質・現行取扱労働者（法第６６条第２項、施行令第２２条第１項）
特殊健康診断対象物質・過去取扱労働者（法第６６条第２項、施行令第２２条第２項）

皮膚等障害化学物質等・皮膚刺激性有害物質（安衛則第５９４条の２第１項、令和４年５月３１日基発０５３１第９号、令和５年７月４日基発０７０４第１号・５該当物質の一覧）
皮膚等障害化学物質等・皮膚吸収性有害物質（安衛則第５９４条の２第１項、令和４年５月３１日基発０５３１第９号、令和５年７月４日基発０７０４第１号・５該当物質の一覧）
特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質（令和５年７月４日基発０７０４第１号・５該当物質の一覧）

毒物及び劇物取締法　：　非該当

消防法　：　第４類引火性液体、第二石油類非水溶性液体（法第２条第７項危険物別表第１・第４類）

道路法　：　車両の通行の制限（施行令第１９条の１３、（独）日本高速道路保有・債務返済機構公示第１２号・別表第２）

化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)　：　第１種指定化学物質（法第２条第２項、施行令第１条別表第１）
Ｎ－ブトキシメチル－２－クロロ－２’，６’－ジエチルアセトアニリド（別名ブタクロール）（管理番号 ： 376）(12.0%)
５－ターシャリーブチル－３－（２，４－ジクロロ－５－イソプロポキシフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール－２（３Ｈ）－オン（別名オキサジアゾン）（管理番号 ： 363）(8.0%)
ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が９のものに限る。）（管理番号 ： 410）(1.8%)
エチルベンゼン（管理番号 ： 53）(36%)
キシレン（管理番号 ： 80）(36%)

農薬取締法　：　登録農薬（除草剤）

土壌汚染対策法　：　非該当

16. その他の情報

その他の情報　：　製品に関する問合わせ先
日産化学株式会社　農業化学品事業部
電話番号：03-4463-8271

記載内容の取扱い
・記載内容はこの製品の一般的な取扱いに関する情報提供であって、いかなる保証をなすものではありません。
・記載内容は現時点で一般的に入手可能な情報及び自社情報に基づいて作成しておりますが、全ての情報が網羅されているわけではありません。
・新たな情報を入手した場合は追加又は改訂されることがあります。
・注意事項は化学製品の一般的な取扱いについて記載したものですので、特殊な取扱いの場合は、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。